ALINCO

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:
アルインコ電子事業 で 検索
アルインコHP

交互通話・中継対応特定小電力トランシーバー

DJ-P222(L/M)

防塵・防水 IP65/67

免許・資格不要

¥25,080(¥22,800)
L：JAN 4969182361209
M：JAN 4969182361216

技術基準適合証明取得機種

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。

強力バイブレーター

騒がしい現場でも着信を聞きのがさない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。

選択呼出しと圏外チェッカー

グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます。
（同時に設定することはできません。）

イヤホン断線感知機能

本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞きのがすことがありません。

減電池警告音とエコモード

うっかり電池切れ…がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。

優れた耐塵・防水を実現するねじ込み式のアクセサリージャック

回しやすいダイヤルは音量の目安になる目盛り付き

携帯性に優れたMタイプ

通話距離最優先のLタイプ

DJ-P114R 交互通話中継器（別売）

中継器は通話エリアを4倍程度広げることができます。

- DJ-P222の全27中継用チャンネルを実装
- 中継設定でもトランシーバーとして動作、中継中の音声に「割り込み」も可能
- 音声出力3Wの大音量で中継通話をモニター可能
- 基地局トランシーバーとしても使える中継対応交互通話モード
- 別売バッテリーを内蔵すれば停電時、自動切り替えで約10時間のバックアップ運用に対応

DJ-P114R
オープン価格
JAN 4969182361773

定格

周波数帯	UHF 420/440MHz帯 特定小電力無線	定格電圧	DC1.2～1.7V（電池端子）	質量/約	EBP-179とクリップ含む M 134g/L 144g 本体のみ M 106g/L 116g
電波型式	F3E（FM）、F1D（FSK）	消費電流/約	送信時120mA / 受信定格出力時130mA		
チャンネル数	交互 20ch 中継 27ch	外形寸法（突起物除く/約）	幅 54mm×高さ92mm X電池収納部の突起除く 厚さ17mm（突起部最大28.5mm）	送信出力	10mW - 1mW切り替え
通信方式	交互（単信）& 交互中継（半複信）			受信感度	−14dBμ以下（12dB SINAD）
使用温度範囲	本体 −10℃～+50℃ 充電 0℃～+40℃	アンテナ長/約	Lタイプ 16.5cm Mタイプ 7.5cm	音声出力	最大50mW以上（内部、外部スピーカー共）

使用時間の目安/約

単位:時間

Ni-MH ニッケル水素	EBP-179 1.2V/1900mAh	BSオン	28
		ECOモード	40
単三1本	アルカリ乾電池	BSオン	33
		ECOモード	46

＊ECOモードは極限まで電流消費を抑える機能です。受信時、音声の始めが途切れる事がありますが、バッテリーセーブ時間が長めになるためで、異常ではありません。

充電時間の目安

	全充電スタンド共通
EBP-179	約6時間

＊弊社の規定する条件にて測定

通話距離の目安（ロングアンテナ）

河川敷のような障害物のない平地など見通しの良い場所	500m～1km程度
直線道路、住宅地など障害物が少ない場所	500m程度
鉄筋のビルや建物が多い市街地	100～200m程度

＊ミドルアンテナは上記の70～50％程度まで通話距離が短くなることがあります。 ＊屋内の通話距離は建物の構造や建材によって大きく異なります。※中継器を使うと通話エリアが広がります。

標準付属品

ベルトクリップ EBC-29

別売オプション

充電器とバッテリー

連結充電専用アダプター EDC-162 ¥7,700（¥7,000）

ツイン連結スタンド EDC-179R ¥4,400（¥4,000）

ツイン充電器セット EDC-179A ¥7,480（¥6,800）

シングル充電器セット EDC-181A ¥5,280（¥4,800） リフレッシュ機能付き

ニッケル水素充電池（1.2V 1900mAh） EBP-179 ¥1,650（¥1,500） 質量 約26g

●スペア用 ベルトクリップ EBC-29 ¥220（¥200）

アクセサリーマイク

＊PTTロックが無いものは、無線機側のPTTホールド機能で代用ができます。

スピーカーマイク EMS-62 ¥3,850（¥3,500） IP54防塵・防水

スピーカーマイク EMS-71 ¥5,280（¥4,800） IP67耐塵・防浸

＊スピーカーマイクではPTTホールドやVOX運用はできません。

ストレートコードイヤホン EME-58 ¥1,980（¥1,800） 耳かけ型

ツイストコードイヤホン EME-60 ¥3,300（¥3,000） カナル型

ヘルメット用ヘッドセット EME-63A ¥16,280（¥14,800）

＊バイクのヘルメットには装着できません。

ソフトケース ESC-51 ¥1,650（¥1,500）

マイクプラグの形状 1軸4極ねじ込み式

咽喉イヤホンマイク EME-62A ¥43,780（¥39,800）

■ 一般仕様イヤホンマイク 各¥3,300（¥3,000）

EME-70A カナル型 / EME-654MA 耳かけ型 / EME-764MA 耳かけ型 / EME-764PA オープンエア型

■ 業務仕様イヤホンマイク 各¥6,600（¥6,000）

EME-32A カナル型 / EME-48A 耳かけ型

・PTTロック、マイクゲイン切り替え付き
・イヤホンは取り外して交換可能

業務用ヘッドセット EME-64A ¥11,000（¥10,000）

＊ メッキ仕上げ、ブッシングやプラグの樹脂部分、ACアダプターや充電式電池の外観は部品メーカーの都合で変更され、掲載の画像と異なる場合があります。 無線機、充電池、ヘルメットはアクセサリーに付属しません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3−4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888（代表）
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10−19サンエイビル4階 ☎052-212-0541（代表）
●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4−9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361（代表）
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13−34エコービル2階 ☎092-473-8034（代表）

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。
※仕様は予告なしに変更する場合があります。

⚠注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

ホームページのURL https://www.alinco.co.jp/

●取扱い店

FNFLFEEF-PE
Ver.1.2.0 P222